

Polywater®

PedFloor™

BARRERA DE ESPUMA DE SELLADO DE PEDESTAL



Crea una Barrera de Espuma Dura para Prevenir la Infestación de Plagas

CARACTERÍSTICAS Y BENEFICIOS

- **ELEMENTO DISUASORIO**
Evita que roedores, serpientes, insectos y agua entren en las cajas
- **FUERTE**
La matriz reticulada estructural crea un sello resistente
- **SELLA COMPLETAMENTE**
Fluye y se autonivela antes de la expansión para sellar formas complejas
- **VERSÁTIL**
Se puede utilizar como suelo suspendido o directamente en el suelo
- **PROTEGE**
El producto fraguado ofrece protección permanente en condiciones climáticas extremas

DISEÑADO PARA USAR EN:



COMUNICACIONES



Barrera estructural para prevenir interrupciones del servicio

El sellador de pedestal Polywater® PedFloor™ contribuye a prevenir cortes e interrupciones del servicio al fraguar en una barrera estructural resistente e impermeable. Impide la entrada de humedad y evita que las plagas se introduzcan en la caja y provoquen costosos cortes o riesgos para la salud y la seguridad. PedFloor está disponible en varios kits convenientes para una fácil instalación.



NÚMERO DEL CATÁLOGO	DESCRIPCIÓN DEL PAQUETE	UNIDADES/CAJA
PF-1	El kit incluye: 1 – Burst Pack de PedFloor (750 ml); 1 – par de guantes; 1 – lámina de plástico (por caja); 1 – rollo de cinta adhesiva para ductos; 1 – hoja de instrucciones <i>Cubre ~ 0,09 m² (1 pie cuadrado), 7,6 cm (3") de espesor</i>	2
PF-2	El kit incluye: 1 – Burst Pack de PedFloor (1500 ml); 1 – par de guantes; 1 – rollo de cinta adhesiva para ductos; 1 – lámina de plástico 1; – hoja de instrucciones <i>Cubre ~0,19 m² (2 pies cuadrados), 7,6 cm (3") de espesor</i>	2
PF-3	El kit incluye: 1 – frasco parte A; 1 – frasco parte B; 1 – par de guantes; 1 – cubeta de mezcla; 1 – varilla para mezclar; 1 – lámina de plástico; 1 – rollo de cinta adhesiva para ductos; 1 – hoja de instrucciones <i>Cubre ~0,28 m² (3 pies cuadrados), 7,6 cm (3") de espesor</i>	1
Para reparaciones pequeñas y/o parches suplementarios, use un paquete explosivo FSTBP™ Burst Pack:		
FSTBP-200B6	6 – Burst Packs FSTBP-200 (200 ml); 6 – pares de guantes; 1 – hoja de instrucciones	1



ESPECIFICACIONES Y APLICACIONES

- **Temperatura de operación:** PedFloor es más eficaz cuando se utiliza entre 2 °C (35 °F) y 43 °C (110 °F).
- **Sin herramienta de aplicación:** la conveniencia de un burst pack garantiza que no se necesiten herramientas o accesorios de aplicación en el campo.
- **Tiempo de reacción/fraguado:** el sellador fluirá y se expandirá durante aproximadamente 20 minutos.
- **Múltiples aplicaciones:** se adhiere bien a sí mismo, lo que garantiza que múltiples aplicaciones de PedFloor tengan la misma solidez que una sola implementación.

¿Necesita ayuda para encontrar la solución adecuada para su proyecto? ¡COMUNÍQUESE CON NOSOTROS!

EE.UU. Y Canadá +1-651-430-2270 o support@polywater.com

Europa, Oriente Medio, África del Norte +31 10 2330578 o support@polywater.com

Global +1 651-430-2270 o global@polywater.com

Polywater[®]
Solutions at work.