

Polywater®

QuickKleen™

LIMPIADOR DE TERMINACIONES DE FIBRA ÓPTICA



Un Limpiador de Acción Rápida para Férulas, Mamparos y Extremos de Fibra



- **EFICAZ**
Limpia los extremos de las fibras para minimizar la pérdida de señal y maximizar la conectividad
- **SE EVAPORA RÁPIDAMENTE**
Listo para volver a insertar o conectar inmediatamente después de la limpieza
- **NO DEJA RESIDUOS**
Sin rayas que bloqueen la transmisión completa de la luz
- **VERSÁTIL**
Limpia de modo múltiple y sencillo y es adecuado para toda la fibra de vidrio, incluida la de 1625 nm
- **SIN PUNTO DE INFLAMACIÓN**
Seguro para los operadores. No regulado para transporte aéreo

Maximiza el rendimiento de la red óptica

Polywater® QuickKleen™ es una mezcla de solventes única que limpia completamente, se evapora rápidamente y no deja residuos. Está disponible en un práctico frasco de spray de 60 ml como parte de un kit todo incluido. QuickKleen funciona convenientemente con toallitas Polywater® FiberKleen™ no tejidas y altamente absorbentes para atrapar y eliminar la suciedad, lo que hace que la limpieza sea más fácil y más efectiva.



NÚMERO DEL CATÁLOGO	DESCRIPCIÓN DEL PAQUETE	UNIDADES/CAJA
QC-2LP	Frasco con rociador de bomba de 60 ml (2 fl oz)	12
QC-KIT2	2 - QC-2LP; 1 - DT-D175; 1 - SWB-250F100; bolsa de viaje	1
DT-D175	Paquete dispensador de 175 unidades de toallitas de microfibra con almohadilla de limpieza	12
DT-D175R	Recambio de toalla de microfibra de 175 unidades para DT-D175	6
SWB-250F100	Hisopo de espuma FiberKleen de 2,5 mm (paquete de 100)	5
SWB-125F10	Hisopo de espuma FiberKleen de 1,25 mm (paquete de 10)	5
SWB-C100	Hisopo de algodón FiberKleen (paquete de 100)	5
SWB-V100	Hisopo de espuma Mirror FiberKleen (paquete de 100)	5
SWB-M100	Hisopo de espuma Mirror FiberKleen (paquete de 100)	5



ESPECIFICACIONES Y APLICACIONES

- **Normas de prueba:** pasa las rigurosas normas de Telcordia GR 2923-CORE, "Requisitos genéricos para productos de limpieza de conectores de fibra óptica".
- **Seguro:** bajo nivel de toxicidad y no contiene carcinógenos. El limpiador no es inflamable.
- **Compatibilidad:** compatible con la mayoría de los plásticos y cauchos.
- **Rango de temperatura de uso:** de -5 °C a 50 °C (de 20 °F a 120 °F)

¿Necesita ayuda para encontrar la solución adecuada para su proyecto? ¡COMUNÍQUESE CON NOSOTROS!

EE.UU. Y Canadá +1-651-430-2270 o support@polywater.com

Europa, Oriente Medio, África del Norte +31 10 2330578 o support@polywater.com

Global +1 651-430-2270 o global@polywater.com

Polywater[®]
Solutions at work.