

Application de produit d'étanchéité AFT :

1. Insérer un barrage de papier froissé, de morceaux de bande de mousse ou d'étoupe blanche à environ 15 cm dans le conduit.
2. Agiter la bombe aérosol pendant 60 secondes pour mélanger.
3. Soulever la charnière et insérer la buse de distribution dans les orifices supérieurs de sorte que la flèche soit alignée avec la buse de distribution.
4. Inverser la bombe d'aérosol. Insérer la buse à fond dans l'espace du joint et presser complètement la charnière pour pulvériser le produit d'étanchéité dans le conduit entre les câbles.

Il importe de tenir la bombe à l'envers et d'appuyer entièrement sur l'applicateur pour pulvériser. La mousse doit être d'une couleur uniforme.

Tableau de remplissage pour un bouchon de 15 cm de profondeur :

Taille du conduit	Temps de remplissage	Joints par bombe
Conduit de 5 cm	2 secondes	15 joints
Conduit de 10 cm	7 secondes	5 joints
Conduit de 13 cm	11 secondes	3 joints
Conduit de 15 cm	16 secondes	2 joints
Conduit de 20 cm	28 secondes	1 joint

5. Remplir le conduit aux trois quarts. Placer un barrage supplémentaire sur l'extérieur du conduit ou le tenir avec des mains gantées pour empêcher la mousse en expansion de s'échapper du conduit pendant 2 à 3 minutes.

Remarque pour la colonne en U :

Utiliser l'abaisse-langue pour enlever l'excès de mousse et tapoter le dessus du joint de façon à ce que la mousse soit de niveau avec le sommet de la colonne en U. Une fois la mousse devenue collante (1 à 2 minutes), laisser la mousse s'étendre sans y toucher.

NOUS CONTACTER

1-800-328-9384 Numéro gratuit | 1-651-430-2270 Ligne principale | 1-651-430-3634 Fax | e-mail : support@polywater.com

REMARQUE IMPORTANTE : Les présentes déclarations sont faites de bonne foi sur la base d'essais et d'observations que nous estimons fiables. Toutefois, l'exhaustivité et l'exactitude de ces informations ne sauraient être garanties. Il convient, avant toute utilisation, que l'utilisateur final effectue l'ensemble des évaluations nécessaires pour déterminer si le produit est adapté à l'usage prévu.

American Polywater décline expressément toutes garanties et conditions implicites de qualité marchande et d'adéquation à un usage particulier. La seule obligation d'American Polywater se limite au remplacement de la quantité de produit qui s'est révélée défectueuse. À l'exception du recours aux fins de remplacement, American Polywater décline toute responsabilité à l'égard des pertes, blessures corporelles ou dommages directs, indirects ou consécutifs qui résultent de l'utilisation du produit, quelle que soit la théorie juridique invoquée.